

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

sintetičko motorno ulje



MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 je sintetičko motorno ulje, premijum performansi, koje proizvodi malo pepela, sa odličnim svojstvima tečenja ulja, proizvedeno sa tehnologijom dvostrukog podmazujućeg filma, sa kompleksom aditiva koji obezbeđuju najviše nivoe performansi automobila i omogućuju duge vremenske intervale zamene ulja.

Oblast primene



VW/Skoda/Seat benzinski i dizel motori sa dugim intervalima između zamena ulja

Dizel motori sa Common Rail i PD TDI sistemima direktnog ubrizgavanja

Vezila opremljena filterom za dizel čestice (DPF) ili trosmernim katalizatorom

Motori kod putničkih automobila i lakih (<3.5 t) komercijalnih vozila, koja voze kraće i duže deonice.

Osobine i prednosti

Tehnologija dvostrukog podmazujućeg filma

Nizak sadržaj sumpornog pepela, sumpora i fosfora (Nizak SAPS)

Ekstremna svojstva hladnog tečenja proizvoda

Niska isparljivost

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Ekstremno dug vek trajanja ulja

Odlično uklanjanje čađi

Sprečava kontakt i habanje metalnih površina formiranjem tečnog filma pri normalnom radu motora i molekularni zaštitni sloj u slučaju ekstremnih opterećenja

Dug vek trajanja katalizatora i filtera za dizel čestice

Omogućuje lako paljenje, čak i pri ekstremnoj hladnoći, kako bi omogućilo trajanje akumulatora automobila

Snižava potrošnju motornog ulja i smanjuje emisiju štetnih supstanci
Ekonomičan rad

Smanjuje formiranje mulja pri niskim temperaturama i naslage pri visokim temperaturama

Učestalost kvarova, operativni troškovi i uticaj na životnu sredinu, se mogu smanjiti

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 5W-30

API SN

VW 504 00/507 00

MB-Approval 229.51

ACEA C3

BMW Longlife-04

Porsche C30

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

sintetičko motorno ulje



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,852
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	67,1
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	11,8
MSZ ISO 2909:1999	174
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-42
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	210

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 34031980

Brojevi artikala i ambalaže:

13301870 MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 47KG

60 l čelična bačva

13301868 MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 170KG

216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu